HMIS Ratings： 有害性：1　発火性：1　反応性：0

製品安全データシート　Date 21-01-0７ Rev. 23-6-22

輸入業者　株式会社ハウスボックス
住所　　東京都大田区南蒲田 1-25-11
電話　　03-3737-1421　FAX　03-3739-7519
緊急連絡先　株式会社ハウスボックス

1．　製品/会社/事業の識別

1.1．　製品の特定

ウルトララピッドレザークリーナー 250ml
（ultra rapid leather cleaner 250ml）

1.2　供給者情報

FeNICE S.p.A. – Valdagno – Vicenza – Italy
Leather Finishing Chemicals
Via Del Lavoro 1 – 36078 Valdagno – Vicenza – Italy
電話番号：+39-0445-424888
email : info@fenice.com　http://www.fenice.com

1.3　製造者情報

上記同じ

2．危険有害性情報

【GHS 分類】

急性毒性経口	：区分 3
急性毒性径皮	：区分 3
急性毒性吸入（ガス）	：分類対象外
急性毒性吸入（蒸気）	：区分外区分 2
急性毒性吸入（粉塵）	：分類対象外
皮膚腐食性	：区分２
眼刺激性	：区分２A
呼吸器感作性	：分類できない
皮膚感作性	：区分外
生殖細胞変異原性	：区分外
発がん性	：区分外
生殖毒性	：区分 2
吸引性呼吸器有毒性	：分類できない
水生環境有害性（急性）	：区分２
水生環境有害性（慢性）	：区分外

【GHS ラベル要素】

注意喚起語　危険

危険有害性情報

皮膚に接触すると有毒
皮膚刺激
強い眼刺激
生殖能または胎児への悪影響のおそれ
中枢神経系、血液、腎臓、肝臓の障害
呼吸器への刺激のおそれ
臓器の障害
長期または反復暴露により血液の障害のおそれ
水生生物に毒性あり

注意書き
保護手袋を着用すること
環境への放出を避けること。
すべての安全注意を読み理解するまで取扱わないこと。
使用前に取扱説明書を入手すること。
取扱い後はよく洗うこと。
必要に応じて個人用保護具を使用すること。
暴露または暴露の懸念がある場合：医師の診断／手当を受けること。
汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯すること。
漏出物を回収すること。
皮膚についた場合：多量の水と石鹸で洗うこと。
皮膚刺激が生じた場合、医師の診断／手当てを受けること。
施錠して保管すること。
内容物／容器を都道府県の規則に従って廃棄すること

3． 組成成分情報

CAS-No .(科学番号)/	chem. name （物質名）	/	% -range
111-76-2	2-butoxyethanol		＜7
9043-30-5	Isotrideceth ethoxylated alcohol		＜5

4． 応急処置

4.1 一般的処置

衣服が汚染された場合直ちに取り除いて下さい。製品に触れた個所は石鹸と水で洗って下さい。

4.2 吸入した場合

使用場所を良く換気して下さい。空気のきれいな場所に移動してください。

4.3 皮膚に接触した場合

先ず水によって良く洗い、その後肌の手入れのために適切な化粧品/製品を使ってください。

4.4 目に入った場合

たくさんの水によって数分間目を洗い流してください。もし必要ならば、医師の診断を受けてください。

4.5 摂取

吐く事は避けてください。すぐに医師の診断を受けてください。その際には安全データシート、または、製品ラベルを見せてください

5． 火災時の処置

5.1 消課可能消火剤

乾燥消火剤､泡､二酸化炭素、霧水

5,2 保護具

呼吸器と防護服を着用して下さい。

5,3 その他の情報

製品が燃焼している間は、有害ガスが発生する恐れがありますので、煙を吸い込まないようにして下さい。炎に曝された容器は水で冷やして下さい。

---

6 . 漏出時の対策

個人的事前対策

目、及び、皮膚との接触を回避してください。製品の蒸気を吸い込まないように気をつけてください。換気の良い場所で作業してください。製品がこぼれる事によって地面が滑り易くなる危険があります。

環境上の事前対策

製品から水、地下水、下水を保護して下さい。

清掃方法

吸収材で汚染された場所を囲い、漏出を止めて下さい。国、自治体の規則に従って廃棄して下さい。

---

7 . 保管及び取り扱い上の注意

取り扱い

長時間に渡る皮膚との接触を避けて下さい。安全衛生上の規則に従って使用して下さい。

保管上の注意

良く換気された場所で、５℃～40℃で保管して下さい。

---

8 . 排出抑制／身体保護

呼吸器官の保護:

良く換気された場所で使用する場合は必要ありません。

皮膚の保護:

大量を使用しての作業、または繰り返し皮膚接触を伴う場合には、ゴム製グローブをして作業してください。

目の保護:

製品を大量に使用する場合や目に入る危険を伴う作業の場合には、保護めがね、ゴーグルを着用してください。

暴露限界を有する物質

2-butoxyethanol : ACGIH 1986-87 : TLV-TWA=25ppm

---

9 . 物理的／化学的性質

外観／臭い

製品の状態 :	液体
色 :	緑
におい:	特有臭

ペーハー値

ペーハー値、原液:	11

状態変化

沸点／沸騰範囲（℃）	＞100℃
融点	＜0
密度	0.999

可燃性、及び関連データ

引火点(°C) :	無し
可燃性(固体、蒸気):	無し

付随データ

蒸気圧力(mbar) :	無し
重力（水＝1.0） :	1.0

溶解度

水溶解度:	混和できる、
有機溶剤	混和できない

10 . 安定性、及び、反応性

回避すべきコンディション:

常温で安定。

混合不可材料:

燃焼した場合、有害煙が発生する恐れがあります。

11 . 有害性情報

皮膚　長時間に渡る暴露を繰り返すと、痛みを起こす恐れがあります。
眼　　長時間に渡る暴露を繰り返すと、痛みを起こす恐れがあります。
吸引　眠気や頭痛を起こす恐れがあります。
体内摂取　飲み込むと危険です。

有害性情報
2-butoxyethanol : LD50(oral, rat): 1480 mg/kg
その他の情報
子供の手の届く所に置かないで下さい。皮膚や眼との接触を避けて下さい。
接触した場合は水で洗い流して下さい。飲み込まないで下さい。
使用後は手を洗って下さい。

12 . 環境影響情報

製品を排水溝に流したり、土壌に染み込ませたりしないで下さい。
90%以上の生分解性を持つ界面活性剤を含んでいます。

0.

13 . 廃棄上の注意

推薦される廃棄物処理方法:

家庭ごみと一緒に処分しないでください。認可された廃棄物処理業者、廃棄物処理工場に廃棄を委託してください。法令や規制に従ってください。

梱包された製品の廃棄

製品の付着した空容器は内容物と同等に取り扱って下さい。または、認可された廃棄物処理業者、廃棄物処理工場に廃棄を委託してください。法令や規制に従ってください。

14 . 輸送規制

海上輸送、陸上輸送において規制はされていません。
UN No. : 無し

15 . 規制情報

労働安全衛生法 2-butoxyethanol

16 . 他の情報

本データシートは、作成時または改訂時において、製品及びその組成に関する最新の情報（危険有害性情報・取扱情報等）を集めて作成しておりますが、全ての情報を網羅したものではなく、新たな情報を入手した場合には追加・修正を行い改訂いたします。

また、本データシートに記載のデータは、その製品を代表する値であり、保証値ではありません。本製品を当社が認めた材料以外のものとの混合、当社が認めた使用以外の特殊な条件で使用する場合には、使用者において安全性の確認を行って下さい。